

Artikelnummer: 50054602

Haupteigenschaften

LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Cat 6 getestet
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- Längenangabe auf angespitzter Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B

Kabel:

- Spezifikation: CAT 6
- Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabellänge: 5,0 m
- Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
- AWG: 28
- Anzahl Schirmungen: 2 x
- Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) PiMF
- Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu)
- Knickschutz: beidseitig
- LSZH-konform: ja

Signalübertragung:

- max. Bandbreite: 250 MHz

Allgemein

- Farbe: Weiß

Lieferumfang

- CAT 6 Patchkabel, Weiß, 5 m Länge

Anschlüsse

- Anschluss, Schirmung: ja
- 2 x RJ45-Stecker (8P8C)
- Rastnasenschutz: beidseitig

Standardinformationen

- Garantie: 24 Monate