

Artikelnummer: 50054285

### Haupteigenschaften

- Digitale Übertragungsqualität
- CLIP Funktion (Anzeige der eingehenden Rufnummer)
- Multilink für insgesamt 5 Mobilteile und 1 Basisstation
- Name des Mobilteils frei programmierbar
- Reichweite je nach Umweltbedingungen: ca. 50 m Innen, ca. 300 m Aussen
- Interne Kommunikation zwischen den Mobilteilen
- Mobilteilsuchfunktion (Paging)
- Konferenzschaltung (1 externe + 2 interne Teilnehmer)
- Weiterverbinden möglich
- Einfache, menügeführte Bedienung in 3 Sprachen
- Uhrzeitanzeige (24 Std.)
- Stummschaltung (Mute) und Tastensperre
- Tonwahl oder Pulswahl einstellbar
- Klingellautstärke jeweils für Mobilteil und Basis einstellbar (5 Stufen + Aus)
- Hörerlautstärke einstellbar (5 Stufen)
- 5 Anrufsignalmelodien wählbar Basis
- 10 Anrufsignalmelodien wählbar Mobilteil
- Verschiedene Klingeltöne für interne oder externe Anrufe
- Gesprächsdaueranzeige
- Wahlwiederholung der letzten 10 gewählten Rufnummern
- Tastenquittungston
- Optische und akustische Signalisierung bei niedrigem Akkustand
- Optisches Signal bei Verlassen des Empfangsbereiches
- PIN-geschützte Bereiche
- Direktannahme bei Abheben

#### Akku Kapazität

- 500 mAh NiMH Akku (4 x AAA)

### Lieferumfang

- Basisstation + 2 x Mobilteile
- Ladeschale, 2 x Netzadapter
- Telefonkabel
- 500 mAh NiMH Akku (4 x AAA)
- Bedienungsanleitung, Garantiekarte



Artikelnummer: 50054285

## Eigenschaften

### Digitaler Anrufbeantworter

- 15 Min. Aufzeichnungsdauer
- 2 vorgesprochene Ansagetexte
- 2 benutzerdefinierte Ansagetexte
- LED-Anzeige für Nachrichtenanzahl
- Anzeige neu eingegangener Nachrichten (Symbol auf Display)
- Zeitstempel (Datum+Uhrzeit)
- Klingelanzahl einstellbar
- Fernabfragemöglichkeit
- Memofunktion
- Nachrichtenwiedergabe über Basis und Mobilteil möglich
- Speichererhalt bei Stromausfall
- Lautstärke einstellbar

## Standardinformationen

- Abmessungen (B x H x T): Basis: ca. 150 x 53 x 130 mm;  
Mobilteil: ca. 50 x 161 x 23 mm; Ladeschale: ca. 80 x 40 x 90 mm