

Artikelnummer: 50065935



Hauptigenschaften

- Formfaktor**
 - 3,5 Zoll
- Schnittstelle**
 - SATA 6.0 Gbit/s
- Advanced Format (AF)**
 - Ja
- RoHS-kompatibel**
 - Ja
- Halogen-frei**
 - Ja
- Stoßsensor**
 - Ja
- Aufnahmetechnik**
 - CMR (500 GB - 3 TB), SMR (4 TB-6 TB)

Lieferumfang

- P300 Interne 3,5 Zoll Fesplatte

Artikelnummer: 50065935

Eigenschaften

Performance

Rotationsgeschwindigkeit

- 7,200 rpm (500 GB - 3 TB)

Puffergröße

- 64 MB (500 GB - 3 TB)

Durchschnittliche Latenzzeit

- 4,17 ms

Reliability

Erwartungswert für Lesefehler

- 1 pro 10E14 gelesenen Bits

Lade-/Entladezyklus

- 300.000 (500 GB - 3 TB)

Power Management

Netzteilspannung

- 5VDC ($\pm 5\%$) / 12VDC ($\pm 10\%$)

Verbrauch –Lesen/Schreiben

- 6,40 W i.d.R. (500 GB, 1 TB, 3 TB)

Verbrauch –Low-Power-Leerlauf

- 3,70 W i.d.R. (500 GB, 1 TB)

Environmental

Temperatur (Betrieb/nicht in Betrieb)

- 0 bis 65° C / -40 bis 70 °C (500 GB - 3 TB)

Vibration (Betrieb)

- 0,67 G (5 bis 500 Hz) (500 GB - 3 TB)

Vibration (nicht in Betrieb)

- 1,04 G (2 bis 200 Hz) (500 GB - 3 TB)

Stoß (Betrieb)

- 70 G / 2 ms Dauer

Stoß (nicht in Betrieb)

- 350 G (2 ms Halbwelle) (500 GB, 1 TB, 4 TB)

Betriebsgeräusch (Leerlauf)

- 25 dB typ. (500 GB, 1 TB)

Betriebsgeräusch (Suchmodus)

- 26 dB typ. (500 GB, 1 TB)

Standardinformationen

- (L x B x H): 147 mm x 101,85 mm x 26,1 mm
- Garantie: 24 Monate
- EAN: 4061275141023