

**CANON PowerShot SX530 HS Digitalkamera, 7,5 cm (3")
TFT-Display, 16 MP, 50-fach optischer Zoom, WiFi, Full HD
Videoaufnahme, Front-Dial, Fernbedienung über
Smartphone, ergonomisches Design**

medion

Artikelnummer: 50065143



Artikelnummer: 50065143

Haupteigenschaften

- Mit 24 mm und 50fach Zoom beeindruckende Landschaften aufnehmen oder jedes weit entfernte Detail heranholen
- Gestochen scharfe Fotos und Movies dank Intelligent IS
- Einfaches Verbinden mit dem WLAN (Wi-Fi) dank NFC und fernbediente Aufnahmen über das Smartphone
- Der Zoom-Assistent hilft dabei, das Motiv im Bildfeld zu behalten
- Intelligent IS und HS System mit 16 Megapixeln ermöglichen auch bei wenig Licht hervorragende Aufnahmen
- Brillante Fotos ganz einfach aufnehmen und mit Hybrid Auto ein Filmtagebuch des Aufnahmetags erstellen
- Fantastische Full-HD-Movies mit Stereoton auf Knopfdruck
- Kreativität ausleben und die Welt der manuellen Steuerung erkunden
- Tolle Actionaufnahmen dank schneller Reaktionsgeschwindigkeit & 10 B/s
- Ergonomisches Design für sichere und komfortable Handhabung

Lieferumfang

- Digitalkamera PowerShot SX530 HS
- Umhängegurt NS-DC11
- Objektivabdeckung (mit Befestigungsband)
- Akku NB-6LH
- Akkuladegerät CB-2LYE
- Netzkabel
- Anleitungen (vollständiges Handbuch als Download auf canon.de verfügbar)

Produkt Disclaimer

1 Bildverarbeitung kann zu einer Verminderung der Pixelanzahl führen. 1 Abhängig vom gewählten Aufnahmeformat. 1 Werte bei maximaler optischer Brennweite. Kameras mit einer Brennweite von mehr als 350 mm (äquivalent zu KB) werden bei 350 mm gemessen. 1 Bestimmte Einstellungen können die Verfügbarkeit einschränken. 1 Bei Nichtauslösung des Blitzes. 2 Abhängig von Geschwindigkeit, Kapazität und Komprimierung der Speicherkarte. 1 Maximale Aufnahmedauer ist nur mit Speicherkarten der folgenden Geschwindigkeitsklassen möglich: (HD) 1.280 x 720, Klasse 4 oder höher. (Full-HD) 1.920 x 1.080, Klasse 6 oder höher. (iFrame) 1.280 x 720, Klasse 6 oder höher. 2 Abhängig von Geschwindigkeit, Kapazität und Komprimierung der Speicherkarte. 1 Die Verwendung von WLAN kann in bestimmten Ländern oder Regionen eingeschränkt sein. WLAN-Unterstützung kann je nach Region und System variieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.canon-europe.com/wirelesscompacts

Artikelnummer: 50065143

Eigenschaften

BILDENSOR

- Typ: 1/2,3-Zoll-Typ Back Illuminated CMOS
- Pixel effektiv: ca. 16 MP¹
- Pixel gesamt: ca. 16,8 MP
- Farbfilter: RGB-Primärfarben

BILDPROZESSOR

- Typ: DIGIC 4+ mit iSAPS-Technologie

OBJEKTIV

- Brennweite: 4,3 - 215,0 mm (äquivalent zu KB: 24 - 1.200 mm)
- Zoom: 50fach optisch,
- ZoomPlus: 100fach, digital ca. 4fach (mit Digital-Telekonverter ca. 1,6fach bzw. 2,0fach und Safety Zoom¹), kombiniert ca. 200fach
- Lichtstärke: 1:3,4 - 6,5
- Aufbau: 13 Linsen in 10 Gruppen (3 UD-Linse und 1 beidseitig asphärische Linse)
- Bildstabilisator: ja (Lensshift-System), ca. 2,5 Stufen¹. Intelligent IS mit 5-achsigem optimiertem Dynamic IS

SCHARFSTELLUNG

- Typ: TTL
- AF-System/-Messfelder: 9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Gesichtserkennung), zentraler Spot-AF (Mitte)
- AF-Funktionen: Einzelbild, Reihenaufnahme, Servo AF/AE¹, Verfolgungs-AF
- AF-Messfeldwahl: Größe (normal/klein)
- AF-Messwertspeicherung: ja
- AF-Hilfslicht: ja
- Manuelle Scharfstellung: ja
- Naheinstellgrenze: ca. 0 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makromodus
- BELICHTUNG
- Messverfahren: Mehrfeldmessung (verknüpft mit Gesichtserkennung), mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)
- AE-Speicherung: ja
- Belichtungskorrektur: Größe (normal/klein)
- ISO-Empfindlichkeit: AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200
- AUTO ISO: 100 - 1.600

VERSCHLUSS

- Verschlusszeiten: 1 - 1/2.000 Sek. (Werkseinstellung) 15 - 1/2.000 Sek. (Gesamtbereich; abhängig vom gewählten Aufnahmemodus)

WEISSABGLEICH

- Typ: TTL
- Einstellungen: Automatik (inkl. Gesichtserkennung Weißabgleich), Tageslicht, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Custom

FARBMATRIX

- Typ: sRGB

LC-DISPLAY

- Typ: 7,5 cm (3,0 Zoll) TFT, ca. 461.000 Bildpunkte
- Bildfeldabdeckung: ca. 100%

Artikelnummer: 50065143

- Helligkeit: einstellbar in 5 Stufen. Quick-Bright LCD
- BLITZ**
- Modi: Automatik, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation
 - Langzeitsynchronisation: ja, kürzeste Verschlusszeit: 1/2.000 Sek.
 - Rote-Augen-Reduzierung: ja
 - Blitzbelichtungskorrektur: ± 2 Blenden in Drittelstufen. Gesichtserkennung FE, Safety FE, Smart-Blitzbelichtung
 - Blitzbelichtungsspeicherung: ja
 - Manuelle Blitzeinstellung: 3 Stufen mit internem Blitz
 - Blitzbereich (interner Blitz): 50 cm - 5,5 m (Weitwinkel) / 1,3 m - 3,0 m (Tele)
 - Externe Blitzgeräte: Canon High Power Flash HF-DC2
- AUFNAHME**
- Modi: Smart Auto (32 Aufnahmesituationen), Programmautomatik AE, Zeitautomatik AE, Blendenautomatik AE, Manuell, Hybrid Auto, Bildwirkung - Live, Creative Shot, Special-Scene-Modi (Porträt, Intelligente Aufnahme (Lächel-, Blinzel-, Gesicht-Timer), Highspeed-Serienbilder (4,0 MP), Wenig Licht (4,0 MP), Schnee, Feuerwerk), Kreativfilter (Fisheye-Effekt, Miniatur-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Monochrome, Farbverstärkung, Poster-Effekt), Movie
 - Aufnahmemodi (Movie): Smart Auto (21 Aufnahmesituationen), Standard, Programmautomatik, Porträt, Miniatur-Effekt, Monochrome, Farbverstärkung, Poster-Effekt, Schnee, Feuerwerk
 - Fotoeffekte: My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarz/Weiß, Diafilm, Hellerer Hautton, Dunklerer Hautton, Kräftiges Blau, Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Custom Farbe)
 - Auslösemodus: Einzelbild, Reihenaufnahme, Selbstauslöser
 - Reihenaufnahmen: ca. 1,6 B/s
 - Highspeed-Serienbilder (4,0 MP): ca. 10,0 B/s (bis die Speicherkarte voll ist)¹²
 - **AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG**
 - Bildgröße: 4:3 - (L) 4.608 x 3.456, (M1) 3.264 x 2.448, (M2) 2.048 x 1.536, (S) 640 x 480, 16:9 - (L) 4.608 x 2.592, (M1) 3.264 x 1.832, (M2) 1.920 x 1.080, (S) 640 x 360, 3:2 - (L) 4.608 x 3.072, (M1) 3.264 x 2.176, (M2) 2.048 x 1.368, (S) 640 x 424, 1:1 - (L) 3.456 x 3.456, (M1) 2.448 x 2.448, (M2) 1.536 x 1.536, (S) 480 x 480, Größenanpassung bei Wiedergabe (M2, S)
 - Kompression: Superfein, Fein
 - Movies: (HD) 1.920 x 1.080, 30 B/s; (HD) 1.280 x 720, 30 B/s; (L) 640 x 480, 30 B/s; Miniatur-Effekt (HD, L) 6 B/s, 3 B/s, 1,5 B/s; Hybrid Auto; Movie (HD) 30 B/s
 - Movielänge: (Full-HD und HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek.¹; (L) bis zu 4 GB oder 60 Min.²
- DATEIFORMAT**
- Fotos: JPEG-Komprimierung (kompatibel mit Exif 2.3 [Exif

Artikelnummer: 50065143

Print]) / kompatibel mit DCF-Format, Digital Print Order
Format [DPOF] Version 1.1

- Movies: MP4 [Movie: MPEG4-AVC (H.264), Audio: MPEG4 AAC-LC (Stereo)]

FOTODIREKTD RUCK

- Canon Drucker: Canon SELPHY Fotodrucker und Canon Tintenstrahldrucker mit PictBridge-Unterstützung

- PictBridge: ja (via USB oder WLAN)

SONSTIGES

- GPS: GPS über Mobilgerät (in Kombination mit einem kompatiblen Smartphone)
- Rote-Augen-Korrektur: ja, bei Aufnahme und Wiedergabe
- Intelligenter Orientierungssensor: ja
- Histogramm-Anzeige: ja
- Lupenfunktion bei Wiedergabe: ca. 2 - 10fach
- Selbstauslöser: ca. 2 oder 10 Sekunden, individuell einstellbar
- Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Griechisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Arabisch, Rumänisch, Farsi, Hindi, Malaysisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Hebräisch

SCHNITTSTELLEN

- Computer: USB Hi-Speed (MTP, PTP) DIGITAL Anschluss
- Sonstiges: HDMI-Minibuchse; Audio-/Videoausgang (PAL/NTSC)
- Computer / Sonstiges: WLAN (IEEE802.11 b/g/n), (nur 2,4 GHz), mit Dynamic NFC-Unterstützung¹

SPEICHERKARTE

- Typ: SD, SDHC, SDXC

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

- PC und Mac OS: Windows 8 / 8.1 / 7 SP1; Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10; für WLAN-Verbindung zu einem PC: Windows 8 / 8.1 / 7 nur SP1; Mac OS X 10.8.2 oder höher / 10.9 / 10.10; Für Image Transfer Utility: Windows 8 / 8.1 / 7 nur SP1; Mac OS X 10.8.2 oder höher / 10.9 / 10.10

SOFTWARE

- Sonstiges: CameraWindow DC; Map Utility; Image Transfer Utility

STROMVERSORGUNG

- Akku: Lithium-Ionen-Akku NB-6LH (Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
- Akkureichweite: ca. 210 Aufnahmen; Eco-Modus: ca. 290 Aufnahmen; ca. 300 Minuten Wiedergabe
- Netzadapter: optional als Zubehör erhältlich: Netzadapter ACK-DC40

Standardinformationen

- Gewicht: ca. 442 g (einschließlich Akku und Speicherkarte)
- Garantie: 24 Monate
- EAN: 4061275130874